

Groupe de transfert à pistons sec (2 cylindres) type APPION G5-Twin

Appion G5-1401-F



Le meilleur compromis
Très Ergonomique
Ultra Performante
Facile à Utiliser
Le meilleur rapport taille/performance
Le Vrai Choix Technologique

- L'encombrement le plus réduit de tous les groupes de transfert de sa catégorie
- 349mm x 239mm x 262 mm pour un poids de 11 kg
- Les performances sont identiques voire meilleures que la plupart des autres machines.
- Une technologie sans égal.
- Un compresseur élaboré avec une vraie segmentation et un embiellage robuste et bien lubrifié
- La bielle se trouve dans un compartiment étanche isolé du fluide frigorigène. **Unique pour ce type de machine.**
- Une ventilation renforcée et une compacité de l'ensemble de la mécanique
- Une poignée très ergonomique et agréable au toucher
- Filtre à tamis incorporé à l'entrée pour une bonne protection
- Elle trouve facilement sa place même dans les véhicules les plus encombrés

UTILISATION

APPION G5 à DOUBLE PISTONS SECS transfère tous les fluides frigorigènes en phase liquide et en phase gazeuse dont la tension de vapeur n'excède pas 15 bar à 20°C, y compris le **R410A** (P max = 38,5 bar)

- **CFC, HFC, HCFC purs ou en mélange** quelles que soient les huiles utilisées: minérales, polyol ester, PAG, etc...

Rejet à l'atmosphère limité et conforme aux exigences de la norme.

FONCTIONNEMENT

Les compresseurs à pistons sec et à soupapes acceptent indifféremment la phase liquide ou la phase gazeuse sans risque de détérioration, de pollution ou de mélange de fluides.

SÉCURITÉ

Pressostat HP à réarmement automatique

Disjoncteur thermique 10A

CONTRÔLE

Manomètres BP & HP

PERFORMANCES au R410A

Conforme à la Norme EN35-421 (UL & ARI-740 sur demande)

19,82 kg/h en phase gazeuse

245,4 kg/h en phase liquide directe

767 kg/h en surpression de l'installation

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation électrique: 220 V / 50 Hz / 16A

Soucieux d'améliorer la qualité de ses produits Galaxair se réserve le droit de toute modification sans préavis



5 Impériale F-28700 Gué de Longroi

Tél: +33 (0)2 37 24 95 35 - Fax: + 33 (0)2 37 90 92 38

courriel: galaxair@galaxair.com - <http://www.galaxair.com>