Détecteur de fuite à Infrarouge type GLD-IR

GLD-IR-1203-F

Détecteurs à Infrarouge
type GLD-IR

Détecteur de fuite de fluides frigorigènes à Infrarouge d'une conception robuste avec une très haute Sensibilité.

Comme tous les instruments de contrôle de Galaxair, le Détecteur de fuite **GLD-IR** est conçu pour faciliter le travail du technicien. Plus rapide, plus sûr et plus efficace. Il est livré dans une mallette avec tous les accessoires nécessaires.

Sa conception ergonomique s'adapte naturellement à votre main. Sa protection caoutchouc résiste bien aux chocs. La charge de la batterie tient huit heures.
Elle vous permet de travailler toute la journée avant de la recharger. **Le détecteur est livré avec 2 chargeurs: un pour le secteur et un pour l'allume-cigare.**

Les capteurs Infrarouge réagissent presque exactement comme les détecteurs de mouvement qui allument les lampes.

En raison de son capteur unique, le détecteur de fuite **GLD-IR** est plus sensible et réagit plus rapidement que les détecteurs à ionisation ou à éléments chauffants.

Avantages concurrentiels

GLD-IR réagit avec la même sensibilité à tous les fluides frigorigènes types, CFC, HFC et HCFC.
Cette sensibilité peut être ajustée selon 3 niveaux:
L (faible) M (Moyenne) et H (haute)

Pourquoi la technologie infrarouge?

Les capteurs infrarouges sont de loin les capteurs qui ont la plus grande longévité.
La technologie a été fortement améliorée de sorte qu'avec une utilisation normale, avec un remplacement des filtres régulier, votre **GLD-IR** pourra avoir une durée de vie de 7 à 10 ans.

Avantages sur les autres types de détecteurs de fuites de fluides frigorigènes

Détecte tous les CFC, les HFC, HCFC et les mélanges.
Capteur étanche.
Ne déclenche pas sur le pétrole ou à l'humidité.
Fonctionne même dans des environnements contaminés.
Prêt en moins de 30 secondes.
Conçu pour les frigoristes et climaticiens
Robuste et Ergonomique
Capteur infrarouge. Dure jusqu'à 10 ans.
Trois niveaux de sensibilité.
Conforme à la norme EN14624.
Alarme Sonore / alarme visuelle: c'est vous qui décidez.
Charge de la batterie en 8 heures.
Travailler toute la journée sur une seule charge.
Indication des pics et bouton "Mute" pour couper le son.
Trouvez les fuites dans les environnements bruyants.
Crochet magnétique. Suspendez le détecteur pendant que vous réparez la fuite.
Robuste ne signifie pas nécessairement lourd.

Sensibilité < 3 g/an
Temps de réponse < 1 s

Dimensions:
190 mm x 66 mm x 35 mm

Poids: 400 g

Conforme EN-14624

Galaxair
NOS PERFORMANCES, VOTRE AVENIR

5 Rue Impériale F-28700 Gué de Longroi
Tél: +33(0)2 37 24 95 35 Fax: +33 (0)2 37 90 92 38
email: galaxair@galaxair.com - http://www.galaxair.com