

# Groupes automatiques de RECYCLAGE

## Type RegIndus<sup>®</sup>-15 & 75

**Galaxair** présente une gamme de groupes automatiques de Recyclage à **gros débit**.

Les fluides frigorigènes représentent aujourd'hui une grosse part des budgets d'entretien, de maintenance et de dépannage des systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Pour protéger l'environnement et réaliser de substantielles économies de fluides frigorigènes, il est très intéressant d'effectuer soi-même le Recyclage de ces fluides.

De plus la France applique le règlement européen 1005/2009 du 16 Septembre 2009 qui prévoit que jusqu'au 31 Décembre 2014:

**Le R404A recyclé peut être utilisé pour la maintenance ou l'entretien des équipements de réfrigération, de climatisation, Le R404A recyclé peut être utilisé comme le R404A d'origine et peut aussi être mis sur le marché sous certaines conditions. Voir notre note d'information du SNEFCCA sur les HFC usagés.**

**Galaxair** vous propose **RegIndus<sup>®</sup>-15 & 75** et **RegAna<sup>®</sup>-PRO** (matériels mobiles) conformes aux normes en vigueur qui permettent d'effectuer vous-mêmes ces opérations. RegIndus<sup>®</sup>-.. sont livrées clé en main.

**RegIndus<sup>®</sup>-15 & 75** traitent tous les fluides frigorigènes en phase liquide dont la tension de vapeur n'excède pas 15 bar à 20°C. (P max = 38 bar) CFC, HCFC, HFC purs ou en mélange: R12, R22, R134a, R404A, R502, R407C, R410A, etc...quelles que soient les huiles utilisées: minérales, polyol ester, PAG

Meilleure circulation d'air qui refroidit convenablement le compresseur, le moteur, les composants pour une plus grande longévité et de meilleures performances

### ENTRETIEN

- Remplacer régulièrement les filtres
- Vidanger les bouteilles multifonction et séparatrice externe à la fin de chaque cycle ou lorsque le voyant l'indique.

### PRÉSENTATION:

**RegIndus<sup>®</sup>-15** est montée sur un diable à 6 roues

**RegIndus<sup>®</sup>-75** est montée sur un chariot à 4 roues

### ACCESSOIRES EN OPTION

- Bouteille séparatrice externe
- Flexibles de grande longueur (jusqu'à 50 mètres)
- Bouteilles de récupération (pour l'exportation)
- Raccords divers, Vannes à boisseau sphérique
- Pompes à vide, etc...

### SÉCURITÉ

- Pressostat HP
- Pressostat BP pour arrêt automatique

### CONTRÔLE

Manomètres BP & HP à bain d'huile

### PERFORMANCES au R22 dans les conditions réelles

**RegIndus<sup>®</sup>-15:** 15 Kg/h

**RegIndus<sup>®</sup>-75:** 75 Kg/h

### DIMENSIONS

l = 640 mm, P = 650 mm, H = 1050 mm Poids: 80 kg

l = 1200 mm, P = 650 mm, H = 945 mm, Poids: 100 kg

### AUTRES PRODUITS EN OPTION

- **RegAna-Pro**: identificateur et analyseur de , R134a, R404A, R407C, R410A, R409A, R417A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R427A & R600 avec imprimante incorporée
- Détecteurs de fuites, Balances, Pompes à vide, etc...



**Simple à Utiliser, Performantes**  
maintenir en Vie les Installations

Soucieux d'améliorer la qualité de ses produits, **Galaxair** se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis. (Photos non contractuelles)



5 Rue Impériale F-28700 Gué de Longroi  
Tél: +33 (0)2 37 24 95 35 Fax: +33 (0)2 37 90 92 38  
email: galaxair@galaxair.com - <http://www.galaxair.com>