

Groupes automatiques de transfert à piston sec Types TurboRec® 50 & 75

TurboRec305075-1110-F

PERFORMANCES au R134a suivant EN35421

TurboRec®-50 & TurboRec®-75

- phase gazeuse 52,80 et 73,30 kg/h
- phase liquide directe 216,40 et 308 kg/h
- surpression 1320 et 1375 kg/h

Pour les fluides type R407C, R404A, R410A les performances sont supérieures de 15 à 20%.

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE:

- Récupère encore plus
- Plus grande longévité
- Débit très important
- Faciles à utiliser et à entretenir
- **TurboRec®-50 & TurboRec®-75** dispersent et vaporisent le liquide autorisant le transfert liquide sans régulation ou précaution particulière pour protéger les compresseurs
- Carrosserie enveloppante en tôle peinte époxy protégeant les raccords, les manomètres, les vannes, les interrupteurs situés sur le dessus de la machine pour une meilleure lisibilité
- L'ensemble est monté sur un chariot à 6 roues
- Ventilation du condenseur augmentée pour un meilleur transfert en phase vapeur, une réduction de la HP et pour un meilleur transfert même pendant les périodes chaudes

MOINS D'ENTRETIEN

- Compresseurs à piston sec sans entretien qui transfèrent tous les fluides frigorigènes en phase liquide et en phase gazeuse dont la tension de vapeur n'excède pas 15 bar à 20°C. (P max = 31 bar)
CFC, HFC purs ou en mélange, HCFC: R134a, R500, , **R410A**, R409 quelles que soient les huiles utilisées: minérales, polyolester, PAG, etc...
- Meilleure circulation d'air qui refroidit convenablement les compresseurs, les moteurs, les composants pour une plus grande longévité et de meilleures performances
- Auto-vidange des flexibles et du circuit en fin de cycle pour éviter les mélanges

SÉCURITÉ

- Pressostat HP
- Pressostats BP conformes EN-3784 pour arrêt automatique

CONTRÔLE

Manomètres BP & HP bain d'huile de classe 1

ACCESSOIRES LIVRÉS

- Raccords entrée et sortie Ø3/8", 1/2" et 5/8"
- Filtre d'entrée
- En option: flexibles Inox et vannes

DIMENSIONS L x l x H mm

TurboRec®-50 600 x 600 x 1050 **Poids: 90 kg**

TurboRec®-75 600 x 600 x 1050 **Poids: 110 kg**



**Performantes, Efficaces
Polyvalentes
Simples à Utiliser**

**L'important, c'est le débit
en phase gazeuse**

Conforme EN-35421 & EN-3784

Soucieux d'améliorer la qualité de ses produits, Galaxair se réserve le droit de modification sans préavis