

Pompes à Vide Frigoriste

Gamme 2VP-R32

Nouveauté
2026



PRÉSENTATION

Equipée de la toute dernière génération de motorisation plus économe, plus performante et toujours aussi puissante, la gamme de pompe à vide Galaxair évolue et devient compatible A2L sur tous ses modèles. Ils vous permettront de travailler sur tous vos circuits à tirer au vide en utilisant une simple prise de courant 220V. et d'atteindre un vide limite de 15 Microns. Robustes et compacts, les 6 modèles disposent de la technologie à double étage, ce qui en fera votre partenaire indispensable pour un usage quotidien. Grâce au montage EV (Electrovanne et Vacuomètre Dia. 80mm), vous pourrez facilement suivre & monitorer votre opération, tout en conservant le vide obtenu, automatiquement.

Caractéristiques Techniques			
Modèles	2VP-100-EV-R32	2VP-198-EV-R32	2VP-283-EV-R32
L/min (M3/h)	100 (6,0)	198 (11,9)	283 (17)
Vide limite	0,2 Pa (15µ)	0,2 Pa (15µ)	0,2 Pa (15µ)
Etages	2	2	2
Puissance Moteur (W)	1/2 HP (367)	3/4 HP (450)	1 HP (735)
Tours par minute	2880	2880	1440
Huile carter	300ml	600ml	600ml
Dimension en mm	290x175x245	345x175x245	390x185x280
Poids en Kg	8,5 Kg	12 Kg	17 Kg
De série, Electrovanne & Vacuomètre (Raccord)	oui (1/4" SAE)	oui (1/4" SAE)	oui (1/4" SAE)
Modèle sans EV, en Aspiration directe (Raccords)	2VP-100-R32 (1/4"-3/8" SAE)	2VP-198-R32 (1/4"-3/8" SAE)	2VP-283-R32 (1/4"-3/8"-1/2" SAE)

