

Nouveauté
2026

Groupe automatique de récupération
et de transfert de fluides frigorigènes

REC-20-TWIN-R32



PRESENTATION

Ultra compact et polyvalent grâce son compresseur Bicylindre sec de 1HP, le REC-20-TWIN-R32 a été conçu pour votre totale autonomie. La mécanique est robuste et adaptée à tous vos chantiers, ses roulettes et sa poignée rétractable vous permettront d'y accéder sans effort. Sa carrosserie enveloppante haute résistance protège notamment le poste de pilotage et les raccords tous situés sur la face avant. La manœuvrabilité est optimum, toutes les opérations du transfert de fluides se pilotent avec 1 bouton et 1 sélecteur de phase.

UTILISATION

REC-20-TWIN-R32 transfère tous les fluides frigorigènes des classes A1 & A2L, y compris le R32 et le R410a. Tous les HFC, HCFC, HFO purs ou en mélange et quelles que soient les huiles utilisées : minérales, polyol ester, PAG, etc... (Ne convient pas aux zones ATEX).



Exemples de Réfrigérants Par Catégories de pression à 20°C		Cat. III : R-12, R-134a, R-401C, R-406A, R-500, HFO-1234yf		
		Cat. IV : R-22, R-401A, R-401B, R-402B, R-407C, R-407D, R-408A, R-409A, R-411A, R-411B, R-412A, R-502, R-509		
		Cat. V : R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-410A, R-507, R32		
Alimentation électrique		220-240VAC 50/60Hz		110-127VAC 60Hz
		100VAC 50/60Hz		110/220VAC 50/60Hz
Compresseur		Moteur à courant alternatif de 1 CV ; sans huile ; à deux pistons TWIN		
Intensité maximum		6A @ 50Hz 12A @ 60Hz		
Coupure HP		38bar/550psi à réarmement manuel		
Débits de récupération		Cat. III	Cat. IV	Cat. V
	Vapeur	0.25kg/min	0.32kg/min	0.32kg/min
	Liquide	1.50kg/min	1.90kg/min	1.90kg/min
	Surpression	4.50kg/min	5.10kg/min	5.70kg/min
Coupure BP		0.27bar/3.9psi à réarmement manuel		
Coupure surtensions		10 Amp à réarmement manuel		
Température de Travail		0-40°C		
Coque de protection		Polyéthylène haute résistance moulé par soufflage		
Dimensions		406mm x242 mm x400mm (15.9" L x 9.53" W x 15.8" H)		
Poids net		16,5kg (35lbs)		

Conforme EN-35421, bénéficiez de toute la souplesse du compresseur TWIN pour vous adapter à tous vos circuits Froid, Clim et PAC



5 Rue Impériale F-28700 Le Gué de Longroi Tél: +33 (0)2 37 24 95 35 email: galaxair@galaxair.com